





NUESTRA HISTORIA

Somos una empresa con sede en Embu das Artes, SP, especializada en la producción de diversos productos como: adhesivos instantáneos, selladores, fijadores de tornillería y silicones desde 2002.

Ofrecemos productos que abarcan desde uso doméstico hasta el industrial, atendiendo a los más diversos segmentos del mercado como el artesanal, mueblero, automotriz y de construcción civil e industrial.

NUESTRA MISIÓN

Ofrecer soluciones confiables, sencillas y rentables, mediante el desarrollo de productos, servicios y equipos de alto desempeño, cultivando una relación cercana con todos nuestros socios.

NUESTRA VISIÓN

Ser un líder mundial en ofrecer soluciones confiables que simplifiquen la vida de personas y empresas.

NUESTROS VALORES

- Transparencia y ética en todas nuestras acciones y relaciones con clientes, empleados, socios y proveedores. Relaciones duraderas cultivadas a través de la proximidad. Compromiso con la marca, con foco en el crecimiento sostenible y la generación de valor. Diversidad como parte de nuestra identidad donde todos pueden ser quienes son.
- Sencillez para ser dinámico y flexible. Cumplimiento de toda la legislación y normas ambientales aplicables y mantenimiento de la seguridad y salud en las tareas laborales diarias. Compromiso con la eficiencia y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.









3 Siliconas

- 3 Acética Multiusos y de Construcción
- 3 Acética Uso General
- 4 Vidrios & Aluminio
- 4 Acética MAXX
- 5 Neutra Uso General
- 5 Silicona Base Agua

6 Adhesivos

6 Espejo Fix

7 Selladores

- **7** Poliuretano PU40FIX
- 7 Adhesivo Sellador de Juntas Acrílico
- 8 Espuma PU Expansiva

9 Accesorios

9 Pistolas Calafateadoras



ACÉTICA MULTIUSOS Y DE CONSTRUCCIÓN





APLICACIÓN: Ampliamente utilizadas en construcción civil para el sellado de ventanas, sellado superficies lisas o juntas entre materiales que necesiten ser impermeables y herméticos, formando un sello durable, resistente y económico.

CARACTERÍSTICAS: Siliconas acéticas económicas. Adhesivo sellador monocomponente de bajo módulo. Secan rápidamente a temperatura ambiente y en contacto con la humedad.

BENEFICIOS: No permiten la formación de hongos por lo que pueden utilizarse en una cocina o bañera.

ACÉTICA USO GENERAL





APLICACIÓN: Ampliamente utilizada en construcción civil. Ideal para el sellado de ventanas y juntas entre materiales lisos como: canceles de aluminio, vidrio, azulejos, tarjas y muebles de baño en general donde exista gran porcentaje de humedad. Forma un sello durable, resistente y económico.

CARACTERÍSTICAS: Adhesivo sellador monocomponente de bajo módulo. Seca rápidamente a temperatura ambiente y en contacto con la humedad del medio.

BENEFICIOS: Excelente Resistencia a los rayos UV por lo cual pueden utilizarse en áreas exteriores. Poseen fungicida que evita la formación de hongos.

VIDRIOS & ALUMINIO















APLICACIÓN: Ampliamente utilizada en construcción civil para el sellado de ventanas y juntas entre materiales lisos como: cancel de aluminio, vidrio y azulejo. Indicada para el sellado de vidrio no laminado, aluminio común y anodizado, cerámica y azulejos.

CARACTERÍSTICAS: Silicona acética de bajo módulo con excelente adhesión al vidrio. Ideal para superficies lisas, proporcionando juntas flexibles.

BENEFICIOS: Proporciona un excelente sellado, no se retrae ni encoge. Formulación con resistencia a los rayos UV, agua, brisa marina y productos de limpieza. Brinda protección antihongos. Disponible en color transparente.

ACÉTICA MAXX

ANTIHONGO














RESISTENTE A RESISTENTE A LOS RESISTE DE LA HUMEDAD RAYOS UV -50°C A +200°



APLICACIÓN: Ampliamente utilizada en construcción civil para el sellado de ventanas en fachadas integrales y para juntas entre materiales lisos como: cancel de aluminio, vidrio y cerámica porcelanizada. Forma un sello durable, resistente y económico. Especialmente recomendada para sellado en invernaderos, acuarios y

BENEFICIOS: Posee una excelente resistencia a los rayos UV por lo cual puede utilizarse en áreas exteriores y no posee propiedades antihongos por lo que puede estar en contacto con flora y fauna acuática. No experimenta encogimiento una vez seca.



peceras.



NEUTRA USO GENERAL





APLICACIÓN: Ampliamente recomendadas para sustratos porosos, no porosos y metales corrosibles, por ejemplo: concreto, yeso, tabla roca, piedras, cerámicas, maderas, metales, vidrios comunes, templados, laminados y espejos.

También se pueden aplicar sobre algunos tipos de plásticos tales como: policarbonato, acrílico, entre otros.

Son ideales para el sellado de ventanas de doble vidrio, así como para la instalación de domos y ventanería en general.

CARACTERÍSTICAS: Adhesivo sellador tixotrópico de medio módulo. Secan a temperatura ambiente y cuando se expone a la humedad del mismo.

BENEFICIOS: No manchan el aluminio anodizado ni corroen los metales. Resisten movimientos severos de expansión y contracción. Evitan la formación de hongos. Un solo producto muchas aplicaciones.

SILICONA BASE AGUA





APLICACIÓN: Sellado de vidrio, aluminio, albañilería, granito y madera. Ideal para cocina y baño.

CARACTERÍSTICAS: Libre de disolventes por lo que no agrede los sustratos donde se aplica. Después de secar puede ser pintado.

BENEFICIOS: Posee una excelente flexibilidad, resistencia a ambientes externos, siempre y cuando esté protegido de la lluvia por dos horas después de su aplicación.

ESPEJO FIX





APLICACIÓN: Reparación y fijación de vidrios y espejos sobre paredes, azulejos, lunas de muebles, superficies metálicas, PVC y elementos prefabricados en construcción civil.

CARACTERÍSTICAS: Libre de solventes y compuestos orgánicos. Adhesión extraordinaria sobre superficies porosas y no porosas. Fácil dispensado y aplicación.

BENEFICIOS: No daña el platinado ni produce manchas en el espejo. Libre de solventes y compuestos orgánicos. Aplica para la obtención de créditos LEED.

POLIURETANO PU40FIX































APLICACIÓN: Recomendado para concreto, piedra, madera, mármol, cerámica, vidrio, aluminio canaletas metálicas. entro otros materiales.

Es ideal para formar sello perimetral en domos, puertas, ventanas y canceles, así como para el emboquillamiento de puertas, ventanas y canceles.

Sellado de juntas de expansión con grandes movimientos.

CARACTERÍSTICAS: Poliuretano de baja viscosidad que permite una fácil aplicación. Resiste movimientos de expansión / contracción hasta 35% y posee un tiempo corto de secado.

BENEFICIOS: Ideal para construcción. Puede ser pintado. No escurre en aplicaciones verticales. Producto libre de isocianatos.

ADHESIVO SELLADOR DE JUNTAS ACRÍLICO















ANTIHONGO



NO DAÑA EL

MEDIO AMBIENTE









APLICACIÓN: Rellenado de grietas y fisuras con moderado movimiento en exteriores e interiores sobre concreto, yeso o mampostería.

Emboquillado perimetral de puertas y ventanas residenciales. Sellado de juntas de hasta 6 mm de ancho.

Sellado de juntas pequeñas entre cancelería de aluminio, herrería y muros. Ideal para grietas no mayores a 6 mm de ancho en muros.

CARACTERÍSTICAS: Posee poco olor y es libre de solventes. Brinda excelente resistencia a las variaciones de temperatura. Por su acabado mate se puede lijar y pintar después de haber secado.

BENEFICIOS: Más económico que una silicona.

Excelente adhesión sobre superficies lisas y porosas, incluso, aunque se encuentren ligeramente húmedas.

ESPUMA PU EXPANSIVA





APLICACIÓN: Producto desarrollado para llenar espacios vacíos, sellado de espacios en la instalación de sistemas de aire acondicionado y ventilación, sellado de huecos y grietas de gran dimensión en y alrededor de tubos, conductos, respiraderos, tomacorrientes y cimientos. Rellenado de paredes de mampostería, espacios en entrepisos y rellenado de marcos de puertas y ventanas. Útil en el sellado de perforaciones de ductos de ventilación y tuberías sanitarias.

CARACTERÍSTICAS: Posee poco olor y es libre de solventes, cuenta con una excelente resistencia a las variaciones de temperatura puede ser lijado y pintado después de secar. Producto multipropósito: rellenar, sellar y aislar.

BENEFICIOS: Es impermeable, se puede pintar, cortar y lijar. Proporciona excelente aislamiento acústico y térmico en muros.

PISTOLAS CALAFATEADORAS



TIPO CANOA METALIZADA

• Para cartuchos de sellador de 310ml.

TIPO DOS VARILLAS METALIZADA

• Para cartuchos de sellador de 310ml.

SALCHICHA

• Para salchicha de 400-600ml.

ÍNDICE POR CÓDIGOS

PÁG.	CÓDIGO	EAN	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	INNER	MASTER
SILICONAS						
3	69957326982	7898472259629	Siliconas	Silicona acetica construcción Tekbond 256/270g/ml cartucho	N/A	24
3	69957326460	7898472261783	Siliconas	Silicona acetica construcción Tekbond 50g Tubo blister	24	288
3	69957326981	7898543381952	Siliconas	Silicona acetica multiuso Tekbond 270/280g/ml cartucho	N/A	24
3	69957326459	7898543381969	Siliconas	Silicona acetica multiuso Tekbond 50g Tubo	N/A	24
3	69957321897	7898904869198	Siliconas	Silicona acetica uso general Tekbond 280/290g/ml cartucho Transparente	N/A	24
3	69957321895	7898904869181	Siliconas	Silicona acetica uso general Tekbond 50g tubo blister	12	288
3	69957321900	7898904869419	Siliconas	Silicona acetica uso general Tekbond 280/290g/ml cartucho Blanco	N/A	12
3	69957326630	7898904869549	Siliconas	Silicona acetica uso general Tekbond 50g blister Blanco	12	288
3	69957321903	7898904869525	Siliconas	Silicona acetica uso general Tekbond 280/290g/ml cartucho Negro	N/A	12
3	69957321902	7898904869402	Siliconas	Silicona acetica uso general Tekbond 280/290g/ml cartucho Gris	N/A	12
4	78072719248	7898472269130	Siliconas	Silicona Acética Vidrio & Aluminio Tekbond 280/290g/ml cartucho Transparente	N/A	12
4	69957367181	7898543382201	Siliconas	Silicona acetica Alta Performance Maxx Tekbond 50g tubo Blister	12	288
4	69957367183	7898543383246	Siliconas	Silicona acetica Alta Performance Maxx Tekbond 280g cartucho	N/A	12
5	69957326985	7898472256727	Siliconas	Silicona Neutra Uso general Tekbond 280/280g/ml cartucho Negro	N/A	12
5	69957321916	7898472256758	Siliconas	Silicona Neutra Uso general Tekbond 280/280g/ml cartucho Transparente	N/A	12
5	69957326984	7898472256741	Siliconas	Silicona Neutra Uso general Tekbond 280/280g/ml cartucho Gris	N/A	12
5	69957326983	7898472256734	Siliconas	Silicona Neutra Uso general Tekbond 280/280g/ml cartucho Blanco	N/A	12
5	69957326986	7898472263312	Silicona Base Agua	Silicona base agua Tekbond 130g tubo Blanco	N/A	12
5	69957326987	7898472263015	Silicona Base Agua	Silicona base agua Tekbond 305/280g/ml cartucho Blanco	N/A	12
ADHESIVOS						
6	69957367187	7898543389613	Adhesivos	Adhesivo espejo fix Tekbond 85g tubo blister Blanco	12	144
6	69957321927	7898472263664	Adhesivos	Adhesivo espejo fix Tekbond 389g cartucho Blanco	N/A	12
SELLA	ADORES					
7	69957321923	7898472261936	Selladores	Sellador Poliuretano PuFix Tekbond 387/280g/ml cartucho Gris	N/A	12
7	69957327006	7898472261912	Selladores	Sellador Poliuretano PuFix Tekbond 387/280g/ml cartucho Blanco	N/A	12
7	69957321917	7898472263091	Selladores	Adhesivo sellador de juntas acrílico Tekbond 425/280g/ml cartucho Blanco	N/A	12
8	69957326992	7898472257731	Selladores	Espuma expansiva PU Tekbond 230/300g/ml Aerosol beige	N/A	12
8	69957326996	7898472257700	Selladores	Espuma expansiva PU Tekbond 740/750g/ml Aerosol beige	N/A	12
ACCESORIOS						
9	69957367234	7898543381754	Accesorios	Pistola selladores Canoa metalizada Tekbond 310ml Negro	40	40
9	69957367235	7898543381761	Accesorios	Pistola selladores 2 hastes Tekbond 300ml Negro	50	50
9	69957367236	7898543381778	Accesorios	Pistola selladores sachet Tekbond 400-600ml Negro	20	20

NOTAS

NOTAS



Saint Gobain América S.A. de C.V.

Calzada Legaria No.549 Torre 1, piso 14. Col. 10 de Abril C.P. 11250, Ciudad de México

800 366 7866 contactotekbond@saint-gobain.com www.tekbond.com.mx

