



## Descripción del Producto

CINTA DE ENMASCARAR TEK BOND ha sido desarrollada con un respaldo de papel crepé y un adhesivo sensitivo a la presión. Adecuada para usos generales en el hogar, oficina y en la escuela. Desarrollada para amarrar, pegar, sujetar, fijar, reparar, sellar, empacar, entre otras aplicaciones. También es utilizada en el enmascarado para trabajos sencillos con pintura en el hogar, el taller y una infinidad de otros usos.

Se adhiere bien en diferentes superficies, es de fácil remoción y no deja residuos 24 horas después de su aplicación.

## Propiedades Físicas

<b>Apariencia (visual):</b>	Papel crepé
<b>Espesor de la película:</b>	100 $\mu$
<b>Espesor del adhesivo:</b>	30 $\mu$
<b>Grosor total:</b>	130 $\mu$
<b>Estiramiento:</b>	10%
<b>Resistencia a la tracción en la ruptura:</b>	25 N/cm
<b>Fuerza de retención estática:</b>	48 horas
<b>Adhesión al acero:</b>	2,7 N/cm
<b>Adhesión superficial 180°:</b>	6,5 N/cm
<b>Temperatura de aplicación:</b>	10 – 40°C
<b>Temperatura de trabajo:</b>	- 10 a 75°C

## Aplicaciones

- ✓ Protección, marcado y recubrimiento en procesos de pintura en general (industrial, automotriz y artesanía).
- ✓ Se puede aplicar en superficies tales como papel, madera, yeso, aluminio, cemento, metales y otras superficies.
- ✓ Enmiendas y reparaciones en restauraciones variadas como libros, revistas y artefactos en papel.

## Instrucciones de uso y manejo

1. Las superficies de aplicación deben estar limpias y secas.
2. Desenrolle la cinta y aplique en la superficie deseada sin estirar, siempre aplicando bajo presión con la ayuda de un rodillo o espátula.
3. No deje la cinta aplicada por períodos superiores a 24 horas, ya que puede haber migración del adhesivo a la superficie aplicada.
4. Este producto no debe ser usado como aislamiento eléctrico.

## Limitaciones de uso

La CINTA DE ENMASCARAR no es indicada para las siguientes situaciones:

1. No aplicar en contacto directo con alimentos.
2. No utilizar en superficies mojadas o debajo del agua.

Para mayores informaciones y el manejo seguro de este producto consulte la **FISPQ** – Ficha de Informaciones de Seguridad de Productos Químicos.

## Embalajes y medidas disponibles

### Rollos con 1 unidad:

- 18 mm x 50 m (SGA: 78072708158)
- 24 mm x 50 m (SGA: 78072708176)
- 48 mm x 50 m (SGA: 78072708178)

### Paquete con rollos con 5 unidades:

- 18 mm x 50 m (SGA: 78072708175)
- 24 mm x 50 m (SGA: 78072708177)

## Color

- Blanco

## Almacenamiento

Mantenga el producto en un lugar seco y ventilado, a una temperatura ambiente, protegido de la luz y lejos del calor excesivo. Si se almacena a temperaturas entre 15°C y 27°C la vida de almacenamiento es de 21 meses.

Mantenga el producto fuera del alcance de niños y animales domésticos.

**IMPORTANTE:** Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o



# FICHA TÉCNICA

# CINTA DE ENMASCARAR

Publicada en:  
09/2014

Revisada en:  
05/2021

por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.