



## Descripción del Producto

La Cinta Fija Todo Espuma Tekbond fue desarrollada para promover una fijación ultra fuerte de manera fácil, rápida y segura.

## Propiedades Físicas

<b>Material</b>	Espuma de polietileno con adhesivo acrílico
<b>Color</b>	Blanca
<b>Olor</b>	Sin olor
<b>Superficie de adhesión, N/cm:</b>	16 N/cm
<b>Resistencia al tiempo de adhesión:</b>	48 horas
<b>Estiramiento a la ruptura:</b>	180 %
<b>Contenido de sólidos:</b>	100%
<b>Tracción de ruptura:</b>	0.65 MPa
<b>Temperatura de aplicación:</b>	5 a 40°C
<b>Resistencia térmica:</b>	-40 – 100°C

## Aplicaciones

- Colgar pequeños cuadros;
- Objetos de decoración;
- Canaletas y una infinidad de otros objetos;
- Madera;
- Vidrio;
- Acrílico;
- Metales;

## Instrucciones de uso y manejo

1. Realice la marcación previa en el lugar donde desea aplicar el objeto deseado. Asegúrese de que la pared o lugar donde desea aplicar el objeto, así como el propio objeto, estén libres de suciedad y grasa
2. Corte la cinta en la medida y cantidad suficiente para sostener este objeto.
3. Aplique la cinta en el objeto deseado y retire la película protectora.
4. Presione el objeto con firmeza, durante 1 minuto, en el lugar deseado.

## Limitaciones de uso

No aplicar en lugares con la presencia de solventes. No es recomendado para aplicaciones en papeles tapiz. No se recomienda la superposición de pedazos de cinta. No recomendado para aplicaciones estructurales.

Para mayores informaciones y el manejo seguro de este producto consulte la **FISPQ** – Ficha de Informaciones de Seguridad de Productos Químicos.

## Envases disponibles

### Rollos de:

- |  |  |  |
|--|--|--|
| ➤ 12 mm x 1,5 m;<br>(SGA: 78072708252) | ➤ 19 mm x 1,5 m;<br>(SGA: 78072708253) | ➤ 24 mm x 1,5 m;<br>(SGA: 78072708254) |
| ➤ 12 mm x 20 m;                        | ➤ 19 mm x 20 m;                        | ➤ 24 mm x20;                           |

## Color

Blanca

## Almacenamiento

24 meses en envase cerrado, en un lugar fresco y seco, a temperaturas entre +5°C y 27°C.

**IMPORTANTE:** Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.