

Descripción del Producto



El ADHESIVO ANTI-IMPACTO es un autoadhesivo hecho de plástico de alta calidad sensible a la presión. Utilizado para absorber impactos de golpes de puertas, rayones, ruidos y vibraciones. Puede ser utilizado como protector para muebles, utensilios domésticos y trabajos de decoración.

Características

- ✓ Transparente.
- ✓ Reduce la vibración y el ruido.
- ✓ Adecuado para pequeños productos.
- ✓ No amarillea.

Propiedades Físicas

Apariencia:	Transparente
Olor:	Sin olor
Temperatura de aplicación:	5 a 40°C
Temperatura de trabajo:	-20 a 80°C
Dureza Shore A:	70
Contenido de sólidos:	100%
Resistencia al corte:	2.5 N/mm ²

Aplicaciones

El ADHESIVO ANTI-IMPACTO es indicado para las situaciones abajo:

1. Proyectos de artesanía en vidrio, cerámicas, acero inoxidable, entre otros.
2. Armarios y cajones de cocina y baño para amortiguar el cierre.
3. Puede ser usado para evitar fugas, reducción de ruido, etc.

Instrucciones de uso y manejo

1. Limpiar bien la superficie donde desea aplicar el adhesivo.
2. Retirar la película protectora removible en la parte trasera.
3. Tenga cuidado de no colocar los dedos en el área con adhesivo.
4. Aplique el adhesivo anti-impacto en el lugar deseado y presione bien para una buena fijación.

Limitaciones de uso

El ADHESIVO ANTI-IMPACTO no es indicado para las situaciones abajo:

1. No aplicar en contacto con solventes.
2. No puede ser usado en superficies de alto tránsito.
3. Para las superficies en contacto directo con alimentos.
4. Mantenga fuera del alcance de los niños.

Para mayores informaciones y el manejo seguro de este producto consulte la **FISPQ** – Ficha de Informaciones de Seguridad de Productos Químicos.

Tamaños y formatos disponibles

- Gota P Ø 8 mm
(SGA: 78072708129)
- Gota M Ø 10 mm
(SGA: 78072708130)
- Gota G Ø 15.7 mm
(SGA: 78072708131)
- Gota GG Ø 19.1 mm
(SGA: 78072708135)
- Redondo P Ø 12mm
(SGA: 78072708126)
- Redondo M Ø 19.1 mm
(SGA: 78072708127)
- Cuadrado M 12.7 x 12.7 mm (SGA: 78072708136)
- Cuadrado M 19.8 x 19.8 mm (SGA: 78072708137)

Almacenamiento

24 meses en envase cerrado, en un lugar fresco y seco, a temperaturas entre +5°C y 27°C.

IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer

ADHESIVO ANTI-IMPACTO

atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.