



Descripción del Producto

VASELINA HIDROPELENTE TEKSPRAY está formulada a base de aceites básicos parafínicos seleccionados.

Posee excelente resistencia al agua, buena protección contra la oxidación y un alto poder de lubricación.

No agrede la capa de ozono y no contiene CFC.

Propiedades Físicas

Color:	Blanca
Estado físico:	Pastoso bajo presión
Olor:	Característico
Solubilidad:	Insoluble en agua
Tasa de evaporación:	No aplicable
pH:	No aplicable
Punto de inflamación:	No aplicable
Densidad (g/cm³):	0,81 – 0,91
Presión interna (Psi a 50°C):	50–70
Tasa de liberación (g/min):	60–80

Instrucciones de uso y manejo

1. Puede ser utilizado en superficies de plásticos, cuero, vinilo, caucho;
2. Pueden ser usados en herrajes, herramientas, equipos y piezas metálicas en general, actuando como agente de protección contra la humedad y el óxido;
3. Actúa como agente lubricante en aparatos deportivos, rieles de cortina, cintas, piezas de bicicleta;
4. En la Industria, se recomienda el uso para lubricación en locales con temperatura inferior a 60°C y que no exijan alto esfuerzo en el trabajo;
5. En el automóvil, se recomienda el uso para lubricación de cerraduras, bisagras de la cajuela y portezuelas, polos de batería, puertas, desmoldes y partes donde la temperatura sea inferior a 60°C.
6. Agite bien antes de usar, pulverice en las áreas deseadas a una distancia de aproximadamente 20 cm, para lugares de difícil acceso utilice la boquilla aplicadora atada a la tapa del embalaje.
7. Apague equipos energizados durante la aplicación.

Almacenamiento

Mantener en un lugar cubierto y ventilado (temperatura inferior a 50°C). En estas condiciones, el producto en su envase original y sellado tiene una garantía de 33 meses a partir de su fecha de fabricación.

Informaciones generales

No exponga ni almacene este producto a una temperatura superior a 50°C (riesgo de explosión). Almacenar los envases en un lugar bien ventilado, en temperatura ambiente, lejos de fuentes de ignición. Área cubierta, fresca, seca y ventilada. Almacenar la lata en la vertical. Almacenar en temperaturas inferiores a 50°C.

Este producto es inflamable.

OBS.: Antes de usar el producto, lea la FISPQ (Ficha de Seguridad de Productos Químicos).

Envases disponibles

Tekbond ofrece envase de 300ml / 210g (SGA: 69957367260)

IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.