



Descripción del Producto

El ADHESIVO VINILICO TEK BOND es un producto especialmente desarrollado e indicado para el pegado de PVC flexibles entre sí. Ideal para reparaciones de tiendas de campaña, lonas de camiones, boyas inflables, piscinas, maletas, entre otros.

Posee rápida adherencia, buena flexibilidad y excelente resistencia al agua y a la intemperie.

Propiedades Físicas

Base química:	Adhesivo a base de resinas sintéticas
Apariencia (visual):	Líquido viscoso
Viscosidad a 25°C:	2,000 – 2,400 cps
Contenido de sólidos:	20%
Densidad a 25°C:	0.8 – 1.1 g/mL
Temperatura de aplicación:	5 a 35°C
Tiempo de almacenamiento a 20°C:	12 meses
Temperatura de operación:	-30 a 85°C
Curado inicial:	10 – 20 minutos
Curado Total:	24 horas

Instrucciones de uso y manejo

1. Asegúrese de que las superficies que serán pegadas estén limpias, secas y libres de toda suciedad, polvo y cualquier otro contaminante.
2. Aplique el producto en ambas superficies.
3. Presione el material de forma fuerte y uniforme.
4. El secado inicial sucede entre 10 a 20 minutos.
5. Será totalmente curado después de 24 horas.

Limitaciones de uso

El ADHESIVO VINILICO TEKBOND no es indicado para las situaciones abajo:

1. No puede ser usado como adhesivo estructural.
2. No debe ser aplicado en superficies pintadas.
3. No es recomendado para superficies porosas.
4. No es indicado para superficies que tengan contacto directo con alimentos.
5. No debe ser aplicado en superficies aceitosas, que contengan plastificantes o liberen solventes y superficie que esté mojada.

Envases disponibles

Tekbond ofrece: tubos de 17 g (SGA: 69957367253)

Almacenamiento

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un local fresco a una temperatura de 5 a 25°C, al abrigo de la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas y similares; Fuera del alcance de niños y animales domésticos. Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva cualquier sobra de material a su envase original.

Informaciones generales

Aplique el adhesivo en local ventilado. Evite la inhalación durante un período prolongado, los solventes contenidos pueden causar dolor de cabeza o mareo, si eso sucede vaya a un local aireado, si el problema persiste hable con un médico.

Contiene líquido inflamable, no utilice cerca del fuego u otras fuentes de calor.

No es indicado para sistemas de agua caliente, superficies pintadas y contacto con alimentos.

Para mayores informaciones y el manejo seguro de este producto consulte la **FISPQ** – Ficha de Informaciones de Seguridad de Productos Químicos.

IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.