

ADHESIVO HÍBRIDO PEGA TODO**Descripción del Producto**

El ADHESIVO HÍBRIDO PEGA TODO TEKBOND es un adhesivo versátil desarrollado con tecnología de punta. Formulado con materias primas de alta calidad, tiene un alto poder de pegado entre los más diferentes tipos de materiales.

Es un adhesivo con excelentes propiedades físico-químicas como transparencia, resistencia a la intemperie, flexibilidad, resistencia a impactos y vibraciones, no tiene olor y está exento de agentes agresivos como ácidos y solventes, no causa daños a la salud ni al medio ambiente

Propiedades Físicas

Apariencia (visual):	Pasta Tixotrópica Transparente
Tiempo de formación de película:	10 minutos
Densidad a 25°C:	1.05 g/ml
Temperatura ideal de aplicación:	+5 a 45°C
Temperatura de trabajo:	-30 a 120°C
Dureza Shore A:	50
Tiempo de almacenamiento 5 a 25°C:	12 meses
Resistencia al corte:	6.2 MPa

Propiedades y beneficios

- Mono componente;
- Fácil de aplicar;
- Evita suciedad innecesaria en el ambiente;
- Curado en temperatura ambiente;
- Excelente adherencia y alta viscosidad;
- No tiene olor;
- 100% transparente;
- Resistente al agua, impactos y vibraciones;

Aplicaciones típicas

El adhesivo PEGA TODO es ideal para el uso doméstico, pudiendo ser utilizado en pegados y reparaciones de objetos de madera, vidrio, metales, porcelana, cuero, tejidos, reparación de calzados, bolsos, entre otros.

Instrucciones de uso y manejo

1. Limpiar las superficies, eliminando residuos de aceite y polvo;
2. Aplique el adhesivo en una de las superficies y junte, mantenga bajo presión durante aproximadamente 15 minutos.
3. El curado inicial sucede en aproximadamente 2 horas, y el curado total en 24 horas.
4. En aplicaciones verticales, utilice calces para evitar que el objeto se desplace o se aleje del área de pegado.

Limitaciones de uso

El adhesivo PEGA TODO TEKBOND no es recomendado para las situaciones siguientes:

1. Para todas las superficies que liberan aceite, plastificantes o solventes;
2. No debe ser aplicado en materiales plásticos de baja energía: Polietileno, Polipropileno y Teflón®;
3. En caso de superficies donde haya pintura (pintura), verifique las condiciones de estas en búsqueda de posibles descamaciones, y si es necesario realice el lijado en la localización donde se realizará la aplicación.
4. Para superficies que tengan contacto directo con alimentos;
5. No puede ser usado como adhesivo estructural;

Para mayores informaciones y el manejo seguro de este producto consulte la **FISPQ** – Ficha de Informaciones de Seguridad de Productos Químicos.

Envases disponibles

Tekbond ofrece: tubos de 20 g (SGA: 69957367254)

Almacenamiento

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un local fresco a una temperatura de 5 a 25°C, al abrigo de la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas y similares; Fuera del alcance de niños y animales domésticos. Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva cualquier sobra de material a su envase original.

IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.