



Descripción del Producto

TK 550 – ESPACIADOR FLEXIBLE está manufacturado en aluminio especialmente diseñado para funcionar como espaciador en sistemas de vidrio aislante (IGU)

Se utiliza para fijar y sostener el borde del sistema de vidrio aislante. Sus funciones principales incluyen mantener dos piezas de vidrio a una distancia adecuada, garantizar la resistencia del vidrio hueco, brindar soporte para el vidrio y el sellador, y brindar espacio de llenado para el desecante.

Propiedades Físicas

Apariencia visual:	Aluminio
Espesor, mm	0.32 – 0.35

Características

- ✓ No se deforma fácilmente
- ✓ Fácil doblado sin agrietamiento
- ✓ Alta resistencia mecánica, resistencia a la corrosión, larga vida útil.
- ✓ Alta resistencia a la corrosión / oxidación

Instrucciones de uso

1. De acuerdo con el tamaño del vidrio, doble el espaciador utilizando una máquina dobladora apropiada al final cerrar el marco utilizando un conector (incluido en cada tira de 5 metros).
2. Aplique el tamiz molecular asegurando un correcto llenado de todas las cavidades del espaciador
3. Aplique el sello primario en ambas caras del espaciador justo después de haber sido doblado.
4. Junte dos piezas de vidrio y espaciadores de aluminio.
5. Durante la operación, es necesario asegurarse de que el vidrio esté libre de impurezas.

Limitaciones de uso

1. Evite el contacto con aceite y agua líquida.
2. Antes de la operación, lea atentamente las especificaciones de los productos y materiales, y las instrucciones en el paquete del contenedor.
3. Mantener fuera del alcance de los niños. Antes de utilizarlo, lea atentamente las especificaciones del producto y el material, y las instrucciones en el paquete del contenedor.

Para obtener más información sobre seguridad, consulte la Hoja de datos de seguridad (HDS).

Envases disponibles

Tekbond ofrece las siguientes opciones:

Código SGA	Color	Ancho	Empaque
78072768510	Aluminio	5.5mm/6A	5m por pieza,640 pcs por cartón, 3200 m lineales
78072768512	Aluminio	8.5mm/9A	5m por pc,493 pcs por cartón, 2465 m lineales
78072768514	Aluminio	11.5mm/12A	5m por pc,364pcs por cartón,1820 m lineales
78072768518	Aluminio	15.5mm/16A	5m por pc,276pcs por cartón,1380 m lineales
78072768520	Negro	5.5mm/6A	5m por pieza,640 pcs por cartón, 3200 m lineales
78072768523	Negro	8.5mm/9A	5m por pc,493 pcs por cartón, 2465 m lineales
78072768524	Negro	11.5mm/12A	5m por pc,364pcs por cartón,1820 m lineales
78072768525	Negro	15.5mm/16A	5m por pc,276pcs por cartón,1380 m lineales

Almacenamiento

Debe almacenarse en paquetes sin abrir en un lugar de almacenamiento fresco y seco.

IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.