



Descripción del Producto

CINTA BURLETE PE TEKBOND es una cinta selladora con adhesivo sensitivo a la presión en una sola cara, la cual está en especial diseñada para aislar correctamente puertas & ventanas del paso de polvo, viento, ruido e insectos, así como reducir significativamente la fuga de calor en viviendas residenciales y comerciales, evita fugas de calor en invierno, así como de aire acondicionado en verano proporcionando un sello hermético.

Está diseñada con un respaldo de espuma de Polietileno (PE) de dureza baja y un adhesivo sensitivo a la presión de larga duración, lo cual proporciona una excelente resistencia a la intemperie, resistencia al agua, insonorización y amortiguamiento de impactos.

Propiedades Físicas

Composición:	Respaldo: Espuma de EVA Adhesivo: Acrílico
Espesor total:	10 mm
Máxima elongación (%):	55 %
Resistencia a la tracción en la ruptura:	1.52 N/mm
Fuerza de retención estática:	25 min
Adhesión al acero 180°C	
Densidad:	0.50 g/cm ³
Dureza Shore 00:	22

Aplicaciones

- ✓ Recomendadas para el sellado de espacios o hendiduras que están presentes en puertas y ventanas y sus respectivos marcos.
- ✓ Aislamiento de puertas o ventanas para impedir el paso de viento, polvo, ruido e insectos a través de los espacios que se forman entre puertas & ventanas y sus marcos.
- ✓ Reducir la pérdida de calefacción o acondicionamiento de aire por fuga de calor a través de los espacios existentes en puertas y ventanas con sus respectivos marcos.
- ✓ Recomendadas para puertas y ventanas ligeras o con poco espacio a sellar.
- ✓ Recomendada para sellar holguras de 2 mm a 10 mm

Características y Beneficios

- ✓ Cintas selladoras altamente conformables que posee un adhesivo de alta adherencia sobre la mayoría de los sustratos donde se pueda aplicar.
- ✓ Cintas selladoras de espuma altamente conformables con adhesivo sensitivo a la presión en una sola cara, la cual está especialmente diseñada para aislar.
- ✓ Excelente resistencia al agua, humedad y a los rayos UV, 100% impermeable y resistente al paso del tiempo.
- ✓ Fabricada en espuma de Polietileno (PE), la cual le proporciona una excelente flexibilidad para amoldarse a grandes espacios u holguras, así como a holguras irregulares.
- ✓ Proporciona buena resistencia a la intemperie, resistencia al agua y aislamiento acústico.
- ✓ Tiene buena resistencia a la compresión, a la degradación y a la intemperie.
- ✓ Permite ahorrar en la factura de la calefacción o aire acondicionado al mejorar la eficiencia energética.
- ✓ Aislamiento de puertas o ventanas para impedir el paso de viento, polvo, ruido e insectos a través de los espacios que se forman entre puertas & ventanas y sus marcos.

Instrucciones de uso y manejo

Preparación:

1. Las superficies donde se aplicará la cinta deben estar limpias y secas.
2. Realice la instalación de la cinta cuando se encuentre la temperatura ambiente dentro del rango de 5 – 32°C. Para obtener mejores resultados la superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa y polvo.
3. Mida el perímetro de la puerta o ventana que desee sellar para conocer cuanta cinta necesitara instalar, utilice un flexómetro o cinta métrica.

Instalación:

1. Desenrolle una sección de cinta de aproximadamente 30 cm y retire una sección pequeña de la película que protege el adhesivo sin tocarlo empezando en uno de las orillas o esquina presione el lado adhesivo contra la superficie de la puerta o ventana que desea sellar.
2. Continúe aplicando la cinta sobre la superficie a sellar, retirando paulatinamente la película protectora conforme vaya aplicando la cinta.
3. Corte la cinta en el punto donde desee terminar la aplicación, utilice tijeras preferentemente.

Puertas: Aplique la cinta a la moldura del marco de la puerta sobre la cara que da de frente a la puerta, en el lado de las bisagras aplique la cinta en la misma cara donde se encuentra la bisagra.

Ventana: Aplique la cinta a lo largo del marco que toca de frente a la ventana cubriendo todo el perímetro

Limitaciones de uso

La CINTA BURLETE PE TEKBOND no es indicada para las siguientes situaciones:

1. No utilice objetos punzocortantes o filosos para hacer presión sobre la cinta.

Embalaje y medidas disponibles

Tekbond ofrece:

- ✓ Rollo de 15 mm de ancho x 5 m de largo en color negro (SGA: 17000015846)

Almacenamiento

Mantenga el producto en un lugar seco y ventilado, a una temperatura ambiente, protegido de la luz y lejos del calor excesivo. Si se almacena a temperaturas entre 15°C y 27°C la vida de almacenamiento es de 48 meses.

Mantenga el producto fuera del alcance de niños y animales domésticos.

IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.