

Descripción del Producto



CINTA BURLETE PVC TEK BOND es una cinta selladora con adhesivo sensitivo a la presión en una sola cara, la cual está en especial diseñada para aislar correctamente puertas & ventanas del paso de polvo, viento, ruido e insectos, así como reducir significativamente la fuga de calor en viviendas residenciales y comerciales, evita fugas de calor en invierno, así como de aire acondicionado en verano proporcionando un sello hermético.

Está diseñada con un respaldo de espuma de Policloruro de Vinilo (PVC) de dureza media y un adhesivo sensitivo a la presión de larga duración, lo cual proporciona una excelente resistencia a la intemperie, resistencia al agua, insonorización y amortiguamiento de impactos.

Propiedades Físicas

Composición:	Respaldo: Espuma de PVC Adhesivo: Acrílico
Espesor total:	9.5 mm
Máxima elongación (%):	100 %
Resistencia a la tracción en la ruptura:	276 kPa
Fuerza de retención estática:	8 horas
Adhesión sobre acero 90°	37.0 Oz/pulgada
Densidad:	0.65 g/cm ³
Dureza Shore 00:	28

Aplicaciones

- ✓ Recomendadas para el sellado de espacios o hendiduras que están presentes en puertas y ventanas y sus respectivos marcos.
- ✓ Aislamiento de puertas o ventanas para impedir el paso de viento, polvo, ruido e insectos a través de los espacios que se forman entre puertas & ventanas y sus marcos.
- ✓ Reducir la pérdida de calefacción o acondicionamiento de aire por fuga de calor a través de los espacios existentes en puertas y ventanas con sus respectivos marcos.
- ✓ Recomendadas para puertas y ventanas de apertura y cierre muy frecuentes en interiores y exteriores.
- ✓ Recomendada para sellar holguras de 3 mm a 8 mm

Características y Beneficios

- ✓ Cintas selladoras altamente conformables que posee un adhesivo de alta adherencia sobre la mayoría de los sustratos donde se pueda aplicar.
- ✓ Cinta de baja densidad y dureza.
- ✓ Cintas selladoras de espuma altamente conformables con adhesivo sensitivo a la presión en una sola cara, la cual está especialmente diseñada para aislar.
- ✓ Excelente resistencia al agua, humedad y a los rayos UV, 100% impermeable y resistente al paso del tiempo.
- ✓ Fabricada en espuma de Policloruro de vinilo (PVC), la cual le proporciona una excelente flexibilidad para amoldarse a grandes espacios u holguras, así como a holguras irregulares.
- ✓ Proporciona buena resistencia a la intemperie, resistencia al agua y aislamiento acústico.
- ✓ Tiene buena resistencia a la compresión, a la degradación y a la intemperie.
- ✓ Permite ahorrar en la factura de la calefacción o aire acondicionado al mejorar la eficiencia energética.
- ✓ Aislamiento de puertas o ventanas para impedir el paso de viento, polvo, ruido e insectos a través de los espacios que se forman entre puertas & ventanas y sus marcos.

Instrucciones de uso y manejo

Preparación:

1. Las superficies donde se aplicará la cinta deben estar limpias y secas.
2. Realice la instalación de la cinta cuando se encuentre la temperatura ambiente dentro del rango de 5 – 32°C. Para obtener mejores resultados la superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa y polvo.
3. Mida el perímetro de la puerta o ventana que desee sellar para conocer cuanta cinta necesitara instalar, utilice un flexómetro o cinta métrica.

Instalación:

1. Desenrolle una sección de cinta de aproximadamente 30 cm y retire una sección pequeña de la película que protege el adhesivo sin tocarlo empezando en uno de las orillas o esquina presione el lado adhesivo contra la superficie de la puerta o ventana que desea sellar.
2. Continúe aplicando la cinta sobre la superficie a sellar, retirando paulatinamente la película protectora conforme vaya aplicando la cinta.
3. Corte la cinta en el punto donde desee terminar la aplicación, utilice tijeras preferentemente.

Puertas: Aplique la cinta a la moldura del marco de la puerta sobre la cara que da de frente a la puerta, en el lado de las bisagras aplique la cinta en la misma cara donde se encuentra la bisagra.

Ventana: Aplique la cinta a lo largo del marco que toca de frente a la ventana cubriendo todo el perímetro

Limitaciones de uso

La CINTA BURLETE PE TEKBOND no es indicada para las siguientes situaciones:

- No utilice objetos punzocortantes o filosos para hacer presión sobre la cinta.

Embalaje y medidas disponibles

Tekbond ofrece:

- ✓ Rollo de 9.5 mm de ancho x 7.61 m de largo en color negro (SGA: 17000015846)

Embalaje y medidas disponibles

Mantenga el producto en un lugar seco y ventilado, a una temperatura ambiente, protegido de la luz y lejos del calor excesivo. Si se almacena a temperaturas entre 15°C y 27°C la vida de almacenamiento es de 48 meses.

Mantenga el producto fuera del alcance de niños y animales domésticos.

IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.